



Manual para Utilização e Manutenção da Carretilha Dupla Ação



Marca: ANCORA
Modelo: AS-020

Estas instruções devem ser conservadas com material correspondente (identificado com o nº de lote e fabricação) durante a vida do produto. Este produto é atribuído a um único utilizador, que é portanto o responsável.

<u>Inspecção e Verificação</u>			
	Data	Departamento ou Pessoa Competente	Resultado
1	__/__/__		
2	__/__/__		
3	__/__/__		
4	__/__/__		
5	__/__/__		
6	__/__/__		
7	__/__/__		

Etiqueta de Identificação

NOTA: O registro de resultado de inspeções é muito importante e um grande álibi para prova de segurança quando da ocorrência de um acidente.

CARRETLHA DUPLA AÇÃO

Você acaba de adquirir um equipamento da Ancora Industrial e já agradecemos a sua confiança. Para que este produto lhe dê satisfação total, pedimos que **ANTES DE QUALQUER COLOCAÇÃO EM SERVIÇO**, siga com atenção as instruções deste manual.

O não cumprimento das recomendações descritas neste manual poderá ter repercussões graves. Aconselhamos que leia-o periodicamente. O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade no caso de utilização, armazenagem ou manutenção efetuada de maneira diferente da descrita neste manual.

Antes de qualquer utilização, é necessário certificar-se de que as recomendações específicas a cada elemento associado a este produto, são cumpridas.

As atividades em altura são disciplinas perigosas que podem provocar acidentes e ferimentos graves. A melhor aprendizagem é a utilização dos nossos produtos com a supervisão e a instrução de uma pessoa competente e experiente. No caso de dúvida, não corra riscos, informe-se com o fabricante.

NOTA: Se o comprador não for o utilizador, ele deverá fornecer estas instruções ao usuário.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Verifique se a **Carretilha Dupla Ação** adquirida é tecnicamente compatível com o restante do sistema de proteção anti-queda utilizado.

Qualquer produto que tenha sofrido uma queda, **NÃO DEVE SER MAIS UTILIZADO**.

Antes de cada utilização é necessário executar um exame visual profundo para se assegurar da integridade da carretilha.

VERIFICAÇÃO

Inspeccione visualmente antes de qualquer utilização cada equipamento ou componente segundo os Itens abaixo.

- Se a carretilha e a corda estão isentas de rupturas ;
- A integridade das terminações;
- Ausência de deformação ou de desgaste dos conectores;
- Bom funcionamento do freio e dos mosquetões ;
- Ausência de deterioração (ruptura, desgaste, queimadura, etc) da corda;
- Grau de desgaste da trava do equipamento.



Quando houver dúvida referente ao bom funcionamento ou qualquer deformação, o equipamento não deverá ser utilizado e o fabricante deverá ser contactado.

IMPORTANTE!

- Só o fabricante está habilitado para executar reparos.
- Este equipamento deve ser examinado pelo menos uma vez por ano, pelo fabricante ou por pessoas autorizadas, devendo a verificação ser registrada.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A **Carretilha Dupla Ação** funciona acoplada à uma corda de poliamida (aproximadamente 25m de comprimento e até Ø 13mm de espessura), com um gancho umbilical na extremidade, para o transporte de materiais e resgate de pessoas.

O posicionamento da corda é essencial para que a carretilha suba e desça livremente, desça com sistema de freio acionado ou ainda fique travada em qualquer posição.

Corretamente utilizada e com as manutenções diárias executadas, esta carretilha tem uma vida útil de até 05 anos. A corda deverá ser substituída sempre que nas inspeções forem verificados desgates de acordo com este manual.



Escolher de preferência um ponto de fixação para a carretilha.

A resistência do ponto de fixação deverá:

- Em todos os casos ser superior a 10KN;
- Situar-se acima do operador;

www.ancoraindustrial.com.br

ANCORA INDUSTRIAL



COLOCAÇÃO

Para utilizar este equipamento, siga as orientações, conforme a descrição abaixo.

1- O electricista ainda no solo coloca a **Carretilha Dupla Ação** ao seu cinto de segurança (que pode ser na argola lateral)

2- Conferir a rigidez do conjunto, escada e linha de vida e iniciar a subida.

3- No alto da estrutura escolher a melhor posição para ancoragem da **Carretilha Dupla Ação**.



4- Para trabalho poderá estar livre a corda da carretilha ou freada em caso de material pesado (cruzeta)



5- Para resgate, usar a corda somente na posição freada. Com a corda da carretilha na posição travada, liberar o trava quedas do acidentado e conectar o gancho da corda da **Carretilha Dupla Ação** ao cinto do acidentado com a carretilha ainda no estágio travada soltar seu talabarte regulável.



6- Destruvar a corda da carretilha e na posição freada, fazer uma descida pausada, liberando o acidentado de qualquer empecilho que venha atrapalhar sua chegada ao solo.



ANCORA INDUSTRIAL

LIMPEZA E ARMAZENAGEM

- Limpe com água e sabão neutro;
- Nunca use solventes e ácidos;
- Deixe secar ao ar livre, de baixa umidade e fora do alcance do sol ou qualquer outra fonte de calor;
- Armazenar os equipamentos em ambientes secos e ventilados.

ANCORA INDUSTRIAL



Tecnologia em busca de Soluções

Av. Heráclito Mourão Miranda, 2254 | B. Castelo | CEP 31.330-382
Belo Horizonte | Minas Gerais | Tel/Fax.: (31) 3479-7350
vendas@ancoraindustrial.com.br | www.ancoraindustrial.com.br